

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - profilowanie istniejącej nawierzchni. 124,00*3,00*0,05 (8,00+3,00)*2,30/2		
			m2	18,6
			m2	12,65
		razem	m2	31,25
2	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 124,00*3,20 (8,00+3,20)*2,30/2		
			m2	396,8
			m2	12,88
		razem	m2	409,68
3	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm - mieszanka AC 16W 50/70 wraz ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową 124,00*3,10 (8,00+3,10)*2,30/2		
			m2	384,4
			m2	12,77
		razem	m2	397,17
4	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 3cm - mieszanka AC 8S 50/70 wraz ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową 124,00*3,00 (8,00+3,00)*2,30/2		
			m2	372
			m2	12,65
		razem	m2	384,65
5	KNCK 1 1202/05	Ścinanie poboczy z odwożeniem ścinki do 10cm 124,00*0,5*2		
			m2	124
			m2	124
		razem	m2	124
6	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej, grubość po zagęszczeniu 10cm 124,00*0,5*2		
			m2	124
			m2	124
		razem	m2	124
7	KNCK 1 1201/05	Wzmacnianie poboczy drogi - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, niezwiązanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 124,00*0,50*2		
			m2	124
			m2	124
		razem	m2	124